



KONICA MINOLTA

bizhub 225i

Multifuncional Monocromo A3

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



Servicios

Gestión eficiente de la flota de dispositivos, incluida la entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración remota

OPCIONES

1 OTROS

Alimentador documentos
DF-633

Tapa de originales
OC-512

Doble cara
AD-509

4 FINALIZADO

Grapador electrónico
EH-C591



2 CONECTIVIDAD

Panel Opcional
MK-750

Módulo de fax
FK-510

Conexión WiFi externa
SX-BR-300AN

3 OPCIONES DE PAPEL

Bandeja de Papel
PF-507

Mesa (grande)
DK-706

Mesa (mediana)
DK-707

Mesa (pequeña)
DK-708

LEYENDA

- Opción obligatoria
- Opcional
- Opción sólo instalable con la opción superior respectiva

FUNCIONES DE ACABADO



Doble Cara



Grapado
esquina
(offline)

DESCRIPCIÓN

CONECTIVIDAD

FK-510 Módulo de fax	Super G3 fax
SX-BR-300AN Wireless LAN	Adaptador WIFI
MK-750 Panel Opcional	Necesario para las funciones de fax y de escáner de red

OTROS

DF-633 Alimentador Documentos	Alimentador automático reversible, capacidad 130 originales
OC-512 Tapa de Originales	Tapa de originales en vez de ADF
AD-509 Doble Cara	Para impresión y copiado a doble cara

BANDEJAS DE PAPEL

PF-507 Bandeja de Papel	250 hojas, B5-A3, 64-90 g/m ²
DK-706 Mesa (grande)	Si se pone o no 1x PF-507
DK-707 Mesa (mediana)	Para 2x PF-507
DK-708 Mesa (pequeña)	Para 3x o 4x PF-507

FINALIZADO

EH-C591 Grapador Electrónico	Cómodo grapado para hasta 50 hojas por juego
------------------------------	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4	Hasta 22 ppm
Velocidad A3	Hasta 8 ppm
Velocidad doble cara A4	Hasta 15 ppm
Velocidad primera página	6,5 seg.
Tiempo calentamiento	Aprox. 15 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Tamaño pantalla/resolución	LCD 5 líneas / 128 x 64
Memoria del sistema	256 MB (incluido/máx.)
Conexiones	10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Alimentador automático (opcional)	Hasta 130 originales; A5-A3; 35-128 g/m ² ; RADF
Tamaños de papel	A5-A3; tamaños personalizados
Gramaje de papel	64-157 g/m ²
Capacidad de papel	350 hojas/1.350 hojas (incluido/max)
Bandeja de papel (incluido)	1x 250; A5-A3; tamaños personales; 64-157 g/m ²
Bandeja de papel (opcional)	1x 250 hojas; B5-A3; tamaños personales; 64-90 g/m ² (hasta 4x)
Entrada manual	100 hojas; A5-A3; tamaños personales; 64-157 g/m ²
Modos acabado (opcional)	Agrupar; Clasificar; Grapar (offline)
Doble cara automática	A5-A3; 64-90 g/m ²
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas
Volumen (mensual)	Rec. 5.000 páginas; Max. ² 15.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 12.000 páginas
Duración unidad de imagen	Negro hasta 55.000/55.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 1,30 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	607 x 570 x 458 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 28,2 kg (sin opciones)

ESPECIFICACIONES IMPRESORA

Resolución	600 x 600 ppp
Lenguaje de impresión	GDI
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

ESPECIFICACIONES ESCÁNER

Velocidad	Hasta 55/20 ipm a una cara (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Modos escáner	Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; TWAIN scan
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF
Destinos de escáner	32 destinos; 250 marcaciones abreviadas; soporta LDAP

ESPECIFICACIONES COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Niveles de grises	256 niveles
Copia múltiple	1-999
Tamaño original	Max. A3
Zoom	25-400% en pasos 0,1%; Zoom automático

ESPECIFICACIONES FAX

Estándar del fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax
Resolución	Hasta 406 x 392 ppp
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	32 destinos; 250 marcaciones abreviadas

FUNCIONES DEL SISTEMA

Contabilidad	Hasta 50 cuentas de usuario
Software	Net Care Device Manager; Web Connection

¹ El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso.

² Si se alcanza el volumen máximo dentro de un período de un año, entonces se debe realizar un ciclo de mantenimiento.

- Todas las especificaciones se dan para un tamaño A4 de papel de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

